

Denne folder er tænkt som en hjælp for dig, der skal have tæppebelægning på dine gulvflader. I folderen gennemgår vi de ønsker og krav du skal overveje i forhold til dit kommende gulv, og som vi i Gulvbranchen erfaringsmæssigt ved er vigtige for et tilfredsstillende resultat.

Der findes i dag et meget stort udvalg af tæpper, som kan opfylde forskellige funktionskrav. Før du vælger dit tæppe, er det derfor vigtigt at gøre sig overvejelser om, hvilke ønsker og krav du har til det færdige gulv. Herefter kan du se på de tekniske specifikationer som leverandøren oplyser på det pågældende tæppe.

Folderen er opbygget af tre hovedafsnit:

- *vigtige forhold inden tæppet lægges,*
- *vurdering af det færdige resultat efter tæppet er lagt og afslutningsvis*
- *anvisninger om korrekt rengøring og vedligehold*



Tæpper har en række særligt gode egenskaber

- **Lyd og akustik:** tæpper på gulvfladen reducerer og absorberer støj, hvorved rummets samlede lydbillede forbedres. Dette gælder både for tale, lyd fra gang på gulvet og trinlyd, der transmitteres til naborum eller underliggende etager.
- **Komfort:** Tæpper er bløde og behagelige at gå på. De giver en naturlig varme og du vil opleve øget termisk komfort med tæpper. Tæpper mindsker risikoen for fald, da man står godt fast på et tæppe. Tæpper virker dermed som en ekstra tryghed og er, at betragte som værende skridsikre.
- **Design:** Tæpper giver dig frihed til at vælge individuelt og skabe et tæppedesign ud fra egne idéer. Der er ingen manualer eller designlinjer, der begrænser de kreative udfoldelser. Alt er tilladt – og alt er muligt. Uanset om det handler om få kvadratmeter eller mange tusinde.

Inden du vælger tæppe

Når du skal træffe beslutning om tæppevalg er det vigtigt, at du overvejer i hvilket område tæppet skal anvendes. Heri indgår en konkret vurdering af tæppets egenskaber og i forbindelse med det endelige valg af tæppebelægning, bør du tænke på følgende:

- type, farve og mønster
- brugsområde og trafikbelastning
- brugsegenskaber; slitage, kontorstole med hjul, trapper m.m.
- akustiske forhold; særlige lydkrav til rummet
- myndighedskrav til brandmæssige egenskaber
- vedligehold og rengøring

CE-mærkning

Alle tæpper der produceres og markedsføres i EU skal være CE-mærkede. Det er producenten eller forhandleren, der markedsfører produktet, som er ansvarlig for mærkningen. CE-mærket skal fremgå af emballagen.

CE-mærkningen er din sikkerhed for, at tæppet er:

- brandmæssigt klassificeret
- testet for indhold og emission af sundhedsskadelige stoffer
- klassificeret med hensyn til skridsikkerhed

Krav til gulventreprenør og udførelsessted

Der skal være afsat tid til, at tæppe og evt. lim kan akklimatiseres. Materialerne skal derfor anbringes i rummet mindst et døgn før udlægning og tilskæring. Inden lægningen skal der foretages modtagekontrol, som bl.a. omfatter tjek af eventuelle transportskader, synlige fejl og korrekt farve, mønster samt bagsidetype.

Vær opmærksom på temperatur- og fugtighedskrav til undergulvet og rummet. Disse forhold skal afstemmes mellem parterne inden arbejdet påbegyndes.

Vær ligeledes opmærksom på særlige krav til undergulvets planhed, når der er valgt tæpper med kort luvhøjde eller fladvævede tæpper.

Det er samtidig vigtigt, at undergulvet er egnet til den valgte tæppeløsning.

Vær opmærksom på leverandørens anvisninger for montering.

I forbindelse med arbejdets udførelse og afslutning bør der sikres behørig afdækning af fladerne, eksempelvis hvis andre håndværkere skal have adgang i rummet.

Læs mere om lægningskrav på: www.gulvfakta.dk

Når tæppet er lagt

Der bør foretages en kontrol af, om udfaldskravene er overholdt. Kontrollen indeholder blandt andet en visuel bedømmelse af gulvet, som skal udføres stående med lyset i ryggen og i en afstand af ca. 1,6 meter over gulvet og i en vinkel på 45 grader.

Det er ikke altid muligt at opnå fuldstændig farvelighed selvom der er tale om en belægning fra samme produktionsserie.

Eventuelle farveforskelle kan forekomme når flere baner mødes i tæppesamlingerne. På gulvflader, der kræver montering af flere tæppebaner bør rullerne som udgangspunkt lægges i den rækkefølge, de er produceret.

En vurdering af eventuelle farveforskelle i tæppebelægningen skal foretages efter et helhedsindtryk af den pågældende gulvflade i et møbleret rum. Et rum slutter normalt ved døren.

Rengøring og vedligehold

"Beskyt din investering!" kunne være overskriften på dette afsnit. Det er med tæpper som alle andre gulvtyper, at korrekt rengøring og vedligehold er helt afgørende for gulvets levetid og udseende.

Det anbefales, at der bliver udarbejdet en rengøringsplan for hermed at sikre, at der bliver anvendt det rigtige materiel og rengøringsmidler for det valgte tæppe.

Ved valg af rengøringsudstyr, er det vigtigt at kende tæppets materialer og i nogle tilfælde også materialerne i underlaget. Desuden er det vigtigt at få klarlagt, hvilke formål rengøringen har i henseende til kriterier, som fx hygiejne, udseende og holdbarhed.

Tæppeleverandøren udarbejder normalt rengøringsvejledninger og pletfjerningsnøgler for deres tæpper.

Læs mere:

Du finder endnu mere detaljeret information om Gulvbranchens tekniske anvisninger på www.gulvfakta.dk

